

## Tronchesi speciali per elettronica

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata

Con doppia molla  fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione

Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo - DIN ISO 9654

- **Esecuzione «Standard»** - Manici rivestiti in resina termoplastica colore rosso oppure bicomponenti rosso/blu  
**In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio**  
 Finitura a specchio mediante pulitura finissima  
 In morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato
- **Esecuzione «ESD» - Dissipativa** - Manici bicomponenti grigio/nero  
 Esecuzione a dispersione elettrica (dissipativa) - Resistenza superfici  $>1 \times 10^5$  Ohm  $<1 \times 10^{12}$  Ohm  
**In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio**  
 Finitura a specchio mediante pulitura finissima  
 Proteggono i componenti disperdendo in modo adeguato e controllato l'energia elettrostatica
- **Esecuzione per alte prestazioni** - Manici bicomponenti grigio/blu  
**In acciaio al cromo-vanadio per molle**, brunite, antiriflesso - Di lunga durata e resistenti all'usura  
 Con cerniera chiusa e vite incassata per effettuare lavori anche in luoghi di difficile accesso  
 Manici maggiorati per un migliore comfort durante l'utilizzo



Esecuzione «Standard»



Esecuzione «ESD» Dissipativa



Per alte prestazioni

### CON TAGLIENTE FRONTALE DIRITTO - A 90°

#### Tipo per taglio semiraso

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante lungo con sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  2,0 mm - a media resistenza  $\varnothing$  1,0 mm - alta resistenza  $\varnothing$  0,6 mm

#### Esecuzione «Standard»

**B 1793/0** - Manici rivestiti in resina termoplastica

**B 1793/1** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1793 0000</b>	<b>B 1793/0</b>	Cad. €		6
Codice <b>B 1793 1000</b>	<b>B 1793/1</b>	Cad. €		6

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante lungo con piccola sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  2,0 mm - a media resistenza  $\varnothing$  0,8 - ad alta resistenza  $\varnothing$  0,5 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1793 2000</b>	<b>B 1793/2</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	--	---

#### Tipo per taglio raso

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante lungo senza sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  1,4 mm - a media resistenza  $\varnothing$  0,8 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici in resina termoplastica

Codice <b>B 1793 1200</b>	<b>B 1793/12</b>	Cad. €		6
---------------------------	------------------	--------	---	---

#### Tipo con ganasce sottili lunghe per taglio raso

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante corto con piccola sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  0,8 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1793 3000</b>	<b>B 1793/3</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---

### CON TAGLIANTE FRONTALE INCLINATO

#### Tipo per taglio semiraso

Lunghezza totale **120 mm** - Tagliante lungo con piccola sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  1,5 mm - a media resistenza  $\varnothing$  1 mm - ad alta resistenza  $\varnothing$  0,5 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1793 4000</b>	<b>B 1793/4</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante corto con piccola sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  1,5 mm - a media resistenza  $\varnothing$  1 mm - ad alta resistenza  $\varnothing$  0,5 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1793 5000</b>	<b>B 1793/5</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---

#### Tipo per taglio raso

Lunghezza totale **120 mm** - Tagliante lungo senza sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  1,0 mm - a media resistenza  $\varnothing$  0,7 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1793 3400</b>	<b>B 1793/34</b>	Cad. €		6
---------------------------	------------------	--------	---	---

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante corto senza sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza  $\varnothing$  1,3 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice <b>B 1793 6000</b>	<b>B 1793/6</b>	Cad. €		6
---------------------------	-----------------	--------	---	---



$\sphericalangle$  90°

B 1793/0



$\sphericalangle$  90°

B 1793/1



$\sphericalangle$  90°



$\sphericalangle$  90°



$\sphericalangle$  90°



$\sphericalangle$  15°



$\sphericalangle$  27°



$\sphericalangle$  15°



$\sphericalangle$  27°

Legenda: Taglienti con sfaccettatura



Taglienti con piccola sfaccettatura



Taglienti con sfaccettatura molto piccola



Taglienti senza sfaccettatura

