



**Tronchesi speciali per elettronica**
**CON TAGLIENTE FRONTALE INCLINATO**

**Tipo con ganasce lunghe sottili piegate** - Per il taglio in punti di difficile accesso  
Lunghezza totale **120 mm** - Tagliante con piccola sfaccettatura  
Taglia filo a bassa resistenza Ø 0,6 mm

**B 1793/7 - Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1793/72 - Esecuzione «ESD»** - Dissipativa - Manici bicomponenti colore grigio/nero

Codice B 1793 7000	<b>B 1793/7</b>	Cad. €	 6
Codice B 1793 7200	<b>B 1793/72</b>	Cad. €	 6

**Tipo a ganasce allargate e testa con incavo**


Consente di tagliare componenti molto vicini fra loro, posizionando quello da non tagliare fra le ganasce del tronchese

Lunghezza totale **120 mm** - Tagliante con piccola sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,5 mm

**Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

Codice B 1793 8000	<b>B 1793/8</b>	Cad. €	 6
--------------------	-----------------	--------	---



Con molla

**CON TAGLIENTE LATERALE****Tipo per taglio semirasato**

**Senza dispositivo di tenuta del frammento reciso**

**Esecuzione «Standard»**

**B 1794/0** - Manici rivestiti in resina termoplastica - Tagliante con sfaccettatura -  6 pz.

**B 1794/1** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu - Tagliante con piccola sfaccettatura -  6 pz.

Lunghezza totale	mm	115	130
Codice		<b>B 1794 0115</b>	<b>B 1794 0130</b>
<b>B 1794/0</b>	Cad. €		
Codice		<b>B 1794 1115</b>	<b>B 1794 1130*</b>
<b>B 1794/1</b>	Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	1,6	2,0
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,2	1,5
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	0,6	0,8

\* Taglienti con sfaccettatura

Lunghezza totale **115 mm**

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

Tagliante con piccola sfaccettatura

**Esecuzione «ESD» - Dissipativa** - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero


Codice B 1794 1300	<b>B 1794/13</b>	Cad. €	 6
--------------------	------------------	--------	---

Lunghezza totale **125 mm**

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,7 mm - a media resistenza Ø 1,3 mm - alta resistenza Ø 0,7 mm

Tagliante con sfaccettatura molto piccola

**Esecuzione per alte prestazioni** - Manici bicomponenti grigio/blu

Codice B 1794 1500	<b>B 1794/15</b>	Cad. €	 6
--------------------	------------------	--------	---

**Esecuzione «Standard» con tagliante inserito in metallo duro** - Durezza HRc 80-83

Taglienti di precisione, adatti anche per il taglio di filo armonico

Durata maggiore, taglio più affidabile e senza deformazione dei taglianti, rispetto ai tipi tradizionali

Manici rivestiti in resina termoplastica - Tagliante con sfaccettatura -  1 pz.


Lunghezza totale	mm	120	135
Codice		<b>B 1794 6120</b>	<b>B 1794 6135</b>
<b>B 1794/6</b>	Cad. €		
Taglia filo a bassa resistenza Ø	mm	2,0	2,2
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,4	1,6
Taglia filo ad alta resistenza Ø	mm	1,0	1,2
Taglia filo armonico Ø	mm	0,6	0,8

**Con dispositivo di tenuta del frammento reciso**

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante con sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm -

ad alta resistenza Ø 0,6 mm



**Esecuzione «Standard»** - Manici rivestiti in resina termoplastica

Codice B 1794 1800	<b>B 1794/18</b>	Cad. €	 6
--------------------	------------------	--------	---

Lunghezza totale **115 mm** - Tagliante con sfaccettatura

Taglia filo a bassa resistenza Ø 1,6 mm - a media resistenza Ø 1,2 mm - alta resistenza Ø 0,6 mm

**B 1794/2 - Esecuzione «Standard»** - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu

**B 1794/22 - Esecuzione «ESD»** - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore grigio/nero

Codice B 1794 2000	<b>B 1794/2</b>	Cad. €	 6
--------------------	-----------------	--------	---

Codice B 1794 2200	<b>B 1794/22</b>	Cad. €	 6
--------------------	------------------	--------	---

