

Spazzole a pennello con gambo

Con calotta in acciaio zincato completa di gambo per trattenere il filo
Per la lavorazione e pulizia di superfici, rimozione di vernici, scorie, bave, punti di saldatura, ruggine, ecc.



Tipo con filo di acciaio ottonato ondulato

ABC tools - Con filo Ø 0,30 mm - 12 pz.

| Diametro D | mm | 10 | 17 | 25 | 30 |
|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4012 0010 | D 4012 0017 | D 4012 0025 | D 4012 0030 |
| D 4012/0 | Cad. € | | | | |
| Gambo Ø x L | mm | 6 x 22 | 6 x 22 | 6 x 22 | 6 x 22 |
| Calotta K Ø | mm | 10 | 15 | 24 | 29 |
| Sporgenza filo T | mm | 20 | 25 | 30 | 32 |
| Velocità max. | giri/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |



osborn

- D 4012/1** - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm - 12 pz.
- D 4012/11** - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,50 mm - 12 pz.
- D 4012/2** - Con filo di acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm - 12 pz.
- D 4012/3** - Con filo di acciaio ottonato ondulato Ø 0,25 mm - 12 pz.

| Diametro D | mm | 10 | 17 | 25 | 30 |
|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4012 1010 | D 4012 1017 | D 4012 1025 | D 4012 1030 |
| D 4012/1 | Cad. € | | | | |
| Codice | | D 4012 1110 | D 4012 1117 | D 4012 1125 | D 4012 1130 |
| D 4012/11 | Cad. € | | | | |
| Codice | | D 4012 2010 | D 4012 2017 | D 4012 2025 | D 4012 2030 |
| D 4012/2 | Cad. € | | | | |
| Codice | | — | — | D 4012 3025 | — |
| D 4012/3 | Cad. € | | | | |
| Gambo Ø x L | mm | 6 x 20 | 6 x 20 | 6 x 25 | 6 x 15 |
| Calotta K Ø | mm | 10 | 17 | 22 | 28 |
| Sporgenza filo T | mm | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Velocità max. | giri/min | 20000 | 18000 | 18000 | 15000 |



D 4012/1



D 4012/11



D 4012/2 - INOX



D 4012/3 - Ottonato



D 3

osborn

Tipo a mazzetti in filo di acciaio ondulato intrecciato - Ad alta resistenza


Impiego ad elevate velocità di rotazione per lavori gravosi di pulizia e spazzolatura
A seconda della velocità d'utilizzo la forza centrifuga modifica la forma di queste spazzole (vedere foto e tabella a lato), questo le rende ideali per effettuare interventi anche all'interno di parti cilindriche o in zone di difficile accesso

- D 4012/5** - Con filo di acciaio Ø 0,26 mm - 12 pz.
- D 4012/6** - Con filo di acciaio Ø 0,35 mm - 12 pz.
- D 4012/7** - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,26 mm - INOX - 12 pz.
- D 4012/8** - Con filo di acciaio inossidabile Ø 0,35 mm - INOX - 12 pz.



| Ø D mm | Ø filo mm | Apertura a giri/min | | |
|-----------|--------------|---------------------|------|-------|
| | | 5000 | 8000 | 15000 |
| 20 | 0,26 | 55 | 70 | 75 |
| 23 | | 40 | 65 | 75 |
| 30 | | 55 | 70 | 85 |
| 20 | 0,35 | 25 | 50 | 70 |
| 23 | | 35 | 55 | 70 |
| 30 | | 50 | 70 | 80 |

| Diametro D | mm | 20 | 23 | 30 |
|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4012 5020 | D 4012 5023 | D 4012 5030 |
| D 4012/5 | Cad. € | | | |
| Codice | | D 4012 6020 | D 4012 6023 | D 4012 6030 |
| D 4012/6 | Cad. € | | | |
| Codice | | D 4012 7020 | — | D 4012 7030 |
| D 4012/7 | Cad. € | | | |
| Codice | | — | D 4012 8023 | D 4012 8030 |
| D 4012/8 | Cad. € | | | |
| Gambo Ø x L | mm | 6 x 20 | 6 x 15 | 6 x 15 |
| Calotta K Ø | mm | 20 | 23 | 30 |
| Sporgenza filo T | mm | 29 | 29 | 29 |
| Mazzetti | n° | 6 | 8 | 12 |
| Velocità max. | giri/min | 20000 | 20000 | 20000 |



D 4012/5 - D 4012/6



D 4012/7 - D 4012/8: INOX



osborn

Tipo con filo in acciaio Ø 0,30 mm e agglomerante sintetico

Di sicurezza, per lunga durata, collaudate TÜV

Non si sfilacciano, evitano pericolosi infortuni, lavorano con precisione sui bordi
Ideali per togliere la ruggine, eliminare vernice e smalto, per sbavare e pulire
Il filo di acciaio, conglomerato in un impasto sintetico che ne aumenta notevolmente l'aggressività verso la superficie da lavorare, consente di operare di punta senza rotture dei fili e con la massima sicurezza - Gambo Ø 6 mm - 12 pz.

| Diametro D | mm | 24 | 31 |
|------------------|----------|--------------------|--------------------|
| Codice | | D 4012 1524 | D 4012 1531 |
| D 4012/15 | Cad. € | | |
| Calotta K Ø | mm | 23 | 29 |
| Sporgenza filo T | mm | 23 | 23 |
| Velocità max. | giri/min | 15000 | 15000 |

