

BOSCH Trapani a percussione



Mod. GSB 24-2

Con **potente motore da 1100W** ad elevata coppia, adatto per forature di grandi diametri (con frese a tazza e corone), per avvitare e mescolare
 Robusta carcassa, con ingranaggi in metallo per una lunga durata e spazzole montate su piastra rotante - Con **frizione di sicurezza antirotazione** per un'elevata sicurezza sul lavoro
 Impugnatura ergonomica soft-grip - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
 Preselezione della velocità di rotazione tramite rotella di regolazione
 Mandrino autoserrante in metallo Auto-Lock per cambio dell'utensile con una sola mano
 Apertura mandrino 1,5÷13 mm - Attacco 1/2" x 20 UNF
 Fornito in valigetta in materiale plastico **con impugnatura supplementare dotata di innovativo sistema di fissaggio e guida di profondità**



Potenza	W	1100
Giri/min a vuoto max.		1 vel. 0÷900 / 2 vel. 0÷3000
Percussioni/min a vuoto		1 vel. 0÷15300 / 2 vel. 0÷51000
Ø foratura acciaio max. mm		16
Ø foratura calcestruzzo max. mm		22
Ø foratura muratura max. mm		24
Ø foratura legno max. mm		40
Peso	kg	2,9
Codice E 0998 5000	E 998/5	Cad. € 1

BOSCH Martelli perforatori

Mod. GBH 2-20 D - Attacco utensile SDS-plus

Leggero e compatto ideale per lavori sopra testa, con struttura robusta per lunga durata
 Impugnatura ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole
 Con funzione scalpellatura e frizione di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro
 Rotazione destrorsa e sinistrorsa
 Fornito in valigetta in materiale plastico **con impugnatura supplementare e guida di profondità**



Potenza	W	650
Giri/min nominali max.		0÷1300
Percussioni/min nominali		0÷4200
Intensità singolo colpo J		1,7
Ø foratura acciaio max. mm		13
Ø foratura calcestruzzo max. mm		20 (68 con corone)
Ø foratura legno max. mm		30
Peso	kg	2,3
Codice E 1001 1000	E 1001/1	Cad. € 1

Mod. GBH 2-26 F - Attacco utensile SDS-plus

Leggero e compatto ideale per un'elevata capacità di asportazione durante lavori di foratura
 Impugnatura ergonomica soft-grip per una presa sicura e confortevole
 Con funzione scalpellatura, frizione di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro e spazzole montate su piastra rotante - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
 Fornito in valigetta in materiale plastico **con mandrino a cambio rapido, impugnatura supplementare e guida di profondità**



Potenza	W	830
Giri/min nominali max.		0÷900
Percussioni/min nominali		0÷4000
Intensità singolo colpo J		2,7
Ø foratura acciaio max. mm		13
Ø foratura calcestruzzo max. mm		26 (68 con corone)
Ø foratura legno max. mm		30
Peso	kg	2,9
Codice E 1001 3000	E 1001/3	Cad. € 1

Fornito con mandrino autoserrante a cambio rapido

Mod. GBH 3-28 DFR - Attacco utensile SDS-plus

Con Vibration Control che riduce le vibrazioni e permette lavori prolungati con minor fatica
 Impugnatura ergonomica ad "L" con inserto soft-grip per una presa sicura e confortevole
 Frizione di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro
 Arresto della rotazione per scalpellare - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
 Fornito in valigetta **con mandrino supplementare autoserrante, impugnatura supplementare soft-grip, guida di profondità e tubetto di grasso**



Potenza	W	800
Giri/min nominali max.		0÷900
Percussioni/min nominali		0÷4000
Intensità singolo colpo J		3,1
Ø foratura acciaio max. mm		13
Ø foratura calcestruzzo max. mm		28 (68 con corone)
Ø foratura legno max. mm		30
Peso	kg	3,6
Codice E 1001 7000	E 1001/7	Cad. € 1

Fornito con mandrino autoserrante a cambio rapido

E 0