

ABC TOOLS Prese multiple

Complete di **6 prese 10/16A Schuko, trasversali (a 45°)** per agevolare l'inserimento della spina, **interruttore di sicurezza ON/OFF** illuminato e spina bipolare 16A

E 1067/8 - Tipo standard, in materiale plastico

Con cavo lunghezza 1,4 m - Lunghezza totale 340 mm

E 1067/9 - Tipo professionale con corpo in alluminio anodizzato

Adatto per EDP, PC, periferiche, impianti video, ecc.

Cavo lunghezza 3 m, sezione 3x1,5 mm²

Con fori per applicare a parete - Lunghezza totale 480 mm

Codice E 1067 8000	E 1067/8	Cad. €		1
Codice E 1067 9000	E 1067/9	Cad. €		1

CE



E 1067/8



E 1067/9

ABC TOOLS Distributore di corrente

Adatto per cantieri edili, industria, ecc.

Robusto blocco in materiale termoplastico antiurto e infrangibile

Con **4 prese CEE a 3 poli 230V e spina 230V CEE**

Cavo lunghezza 5 m, sezione 3x1,5 mm²

Grado di protezione IP 44 - Con gancio girevole per appendere

Codice E 1071 1000	E 1071/1	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

CE

IP 44



ABC TOOLS Quadro elettrico portatile

Adatto per cantieri edili, industria, per alimentare piccoli elettrodomestici, ecc.

Interamente in materiale termoplastico antiurto, con maniglia di trasporto

Per tensione a 230V - Costruito secondo norme EN 61242 - EN 60439-1 (CEI 17-13)

Grado di protezione IP 44

Fornito con **2 m di cavo di allacciamento con spina 3x2,5 mm² a 3 poli (2 fasi 230V + terra) 16A** secondo norme CEE

Pannello con 4 prese CEE a 3 poli con coperchi autochiudenti

Interruttore differenziale magnetotermico automatico monofase (salvavita) 230V / 16A / 30mA, con coperchio di protezione

Dimensioni di ingombro LxPxh 275x130x360 mm

Codice E 1072 0000	E 1072	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	---	---

CE

IP 44



SCANGRIP® Lampade per cantieri

INNOVATION FROM DENMARK

Corpo robusto in alluminio pressofuso, design sottile con profilo in gomma resistente agli urti

Adatte per l'impiego nei cantieri anche nelle condizioni gravose: sporco, bagnato, all'aperto, in tutte le condizioni atmosferiche

Con COB LED che fornisce un'illuminazione uniforme e costante con elevato valore di indice di resa (CRI)

Funzione dimmer per regolare la luce in 5 diversi livelli: 10% - 25% - 50% - 75% - 100%

Con maniglia integrata per trasportare la lampada e supporto posteriore regolabile per posizionarla con l'angolo di illuminazione migliore adatto per il montaggio diretto sui treppiedi

Mod. NOVA 3K C+R

300÷3000 lumen (10%÷100%) - 5000 lux a 0,5 m

Autonomia 1÷14h

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (4400 mAh)

Tempo di ricarica 2 h

Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di

rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko

Dimensioni 235x233x88 mm - Peso 1,8 kg



Codice N 9125 3000	N 9125/3	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---

Mod. NOVA 5K C+R

500÷5000 lumen (10%÷100%) - 8000 lux a 0,5 m

Autonomia 1÷12h

Batteria ricaricabile agli ioni di Litio (Li-ion) da 11,1V (5200 mAh)

Tempo di ricarica 2 h

Fornita con cavo da 5 m per alimentazione tramite tensione di

rete 100-240V/AC 50-60 Hz, con presa Schuko

Dimensioni 267x262x87 mm - Peso 2,1 kg



Codice N 9125 5000	N 9125/5	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	---	---



A+

IP 67

IK 07



Batteria ricaricabile



A+

IP 67

IK 07



Batteria ricaricabile