

## Platorelli in gomma per levigatrici


Esecuzione flessibile  
Per l'impiego di dischi abrasivi e cuffie di pelle sintetica

Con attacco filettato M 14 annegato nella gomma, rigido

Con fissaggio su tessuto con ganci tipo «Velcro»

Adatti per dischi abrasivi D 9695/5 ÷ D 9695/9

Diametro	mm	115	125	150
<b>Codice</b>		<b>E 1114 3115</b>	<b>E 1114 3125</b>	<b>E 1114 3150</b>
<b>E 1114/3</b>	Cad. €			
Vel. di rotazione	giri/min	11000	10000	9500



Fissaggio su tessuto con ganci tipo «Velcro»




### Completì di ghiera con filettatura M 14

Esecuzione di qualità, **semirigida** - Per uso universale

Adatti per dischi abrasivi D 9695/5 ÷ D 9695/9

Diametro	mm	115	180
<b>Codice</b>		<b>E 1114 5115</b>	<b>E 1114 5180</b>
<b>E 1114/5</b>	Cad. €		
Vel. di rotazione	giri/min	13000	8500



### Dischi abrasivi in carta abrasiva forata al corindone per levigatrici

In confezione **indivisibile da 50 pz.**

Con dorso veltrato per abbinamento con platorelli muniti di tessuto con ganci tipo «Velcro»

Elevata asportazione su superfici in metallo, legno e materie plastiche di vernici, stucchi, ecc.

Con fori lungo la circonferenza per un'ottimale aspirazione della polvere

**D 9695/5 - Diametro 125 mm - Con 8 fori** - Velocità di rotazione giri/min 12300


**D 9695/6 - Diametro 150 mm - Con 7 fori** - Velocità di rotazione giri/min 10200

**D 9695/7 - Diametro 150 mm - Con 9 fori** - Velocità di rotazione giri/min 10200

Grana		40	60	80	100	120
<b>Codice</b>	<b>D 9695 ....</b>	<b>5040</b>	<b>5060</b>	<b>5080</b>	<b>5100</b>	<b>5120</b>
<b>D 9695/5 - Ø 125 mm</b>	Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>D 9695 ....</b>	<b>6040</b>	<b>6060</b>	<b>6080</b>	<b>6100</b>	—
<b>D 9695/6 - Ø 150 mm</b>	Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>D 9695 ....</b>	<b>7040</b>	<b>7060</b>	<b>7080</b>	<b>7100</b>	—
<b>D 9695/7 - Ø 150 mm</b>	Cad. €					



D 9695/5



D 9695/7

D 5 → pag. 420

## ABC TOOLS Platorelli a centro depresso in nylon

Per l'impiego di dischi abrasivi fibrati con foro Ø 22 mm D 9694/2 ÷ D 9695/3 su smerigliatrici angolari portatili

Con foro rinforzato - Senza ghiera

**E 1115/3 - Ø 115 mm** - Velocità di rotazione giri/min 11000 - 10 pz.

**E 1115/7 - Ø 125 mm** - Velocità di rotazione giri/min 10000 - 10 pz.

**E 1115/9 - Ø 178 mm** - Velocità di rotazione giri/min 8500 - 10 pz.

Foro Ø	mm	14	16
<b>Codice</b>		<b>E 1115 3014</b>	<b>E 1115 3016</b>
<b>E 1115/3</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>E 1115 7014</b>	<b>E 1115 7016</b>
<b>E 1115/7</b>	Cad. €		
<b>Codice</b>		<b>E 1115 9014</b>	<b>E 1115 9016</b>
<b>E 1115/9</b>	Cad. €		



## Ghiere (flange) di serraggio per smerigliatrici angolari

Con foro filettato M 14 - Esecuzione zincata

**E 1115/11 - Tipo sottile conico**, per platorelli a centro depresso

**E 1115/12 - Tipo piano con foro**, per dischi abrasivi a centro depresso

<b>Codice E 1115 1100</b>	<b>E 1115/11</b>	Cad. €	10
<b>Codice E 1115 1200</b>	<b>E 1115/12</b>	Cad. €	10



E 1115/11



E 1115/12

Tipo con foro non filettato 14 mm e cava, per distanziare platorelli e mole abrasive dalla macchina

Cava	mm	14	17
<b>Codice</b>		<b>E 1115 1301</b>	<b>E 1115 1302</b>
<b>E 1115/13</b>	Cad. €		

