

Smerigliatrici pneumatiche angolari



Modelli leggeri, maneggevoli e corti, adatti per lavorare in zone di difficile accesso
Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica
Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza
Attacco filettato 3/8" Gas per tubi con Ø interno 10 mm



Esecuzione dritta

Con una ghiera per selezionare la direzione di marcia ed una per regolare la velocità in continuo

Per dischi Ø max. 76 mm e foro Ø 10 mm (vedere D 9818/10)

Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 522 W - Consumo aria 1,9 l/sec

Rumorosità a vuoto 88,7 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,8 m/s²

Lunghezza totale 207 mm - Peso 900 g

Fornita con 1 disco

Codice E 1128 6000	E 1128/6	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Esecuzione frontale, corta lunghezza totale 129 mm

Per dischi Ø 50÷59 mm con spessore 1÷4 mm

Giri/min a vuoto 18000 - Potenza 224 W - Consumo aria 1,4 l/sec

Rumorosità a vuoto 85,8 dB(A) - Vibrazioni a vuoto 1,9 m/s²

Lunghezza totale 129 mm - Peso 530 g

Codice E 1128 8000	E 1128/8	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



Dischi abrasivi

LUKAS - Modello PREMIUMFLEX

Tipo MINI per troncatura acciaio inossidabile - INOX

Con foro Ø 10 mm

Ø x spessore	mm	50 x 1,0	76 x 1,0	76 x 3,0
Codice		D 9818 1001	D 9818 1002	D 9818 1004
D 9818/10	Cad. €			
Vel. di rotazione max.	giri/min	30500	20100	20100
	pz.	50	50	25



E 6

Corpo in materiale composito isolato termicamente con impugnatura ergonomica

Motore ad elevata coppia ideale per ottimi risultati di smerigliatura

Con espulsione anteriore dell'aria e silenziatore - Attacco albero filettato M 14

Attacco con filettatura 3/8" Gas

Fornite senza disco

Per dischi Ø max.	mm	115	178	230
Codice		E 1129 1115	E 1129 1178	E 1129 1230
E 1129/1	Cad. €			
Velocità a vuoto	giri/min	13000	8500	6500
Potenza	kW	0,55	1,1	1,1
Consumo aria	l/sec	10,8	16,7	16,7
Per tubi Ø interno	mm	10	13	13
Rumorosità a vuoto	dB(A)	83	82	82
Vibrazioni a vuoto	m/s ²	3	2,6	3,6
Lunghezza totale	mm	267	307	307
Peso	kg	1,8	3,1	3,1



LINEA INDUSTRIALE PESANTE

Corpo in metallo con impugnatura supplementare a struttura anti-vibrante e tubo di scarico dell'aria a distanza

Leva di avviamento con bloccaggio di sicurezza

Attacco filettato 3/8" Gas per tubi con Ø interno 13 mm

Potenza 1,1 kW - Attacco albero filettato 3/8" - Consumo aria 18 l/sec

Lunghezza totale 446 mm - Peso 4,2 kg

Fornite senza disco

Per dischi Ø max.	mm	180	230
Codice		E 1129 2180	E 1129 2230
E 1129/2*	Cad. €		
Velocità a vuoto	giri/min	7500	6000
Rumorosità a vuoto	dB(A)	91,7	85,9
Vibrazioni a vuoto	m/s ²	2,0	1,8



* articolo in esaurimento

1 m³ per min = 1000 litri/min = 16.6 l/sec - Pressione di esercizio 5,9÷6,2 bar