

## ABC TOOLS Mandrini «Wescott»

### A 2 griffe

Innesto conico DIN 238/2

Per serrare punte, meccchie e frese per la lavorazione del legno

Apertura max. Ø	mm	16	20	26
<b>Codice</b>		<b>G 0860 0016</b>	<b>G 0860 0020</b>	<b>G 0860 0026</b>
<b>G 860</b>	Cad. €			
Innesto DIN 238/2		<b>B 18</b>	<b>B 22</b>	<b>B 24</b>
Ø esterno	mm	54	61	70
Lunghezza totale	mm	70	76	93
Foro  per chiave da	mm	7	8	8



Innesto conico 238/2



Mandrini a cremagliera → E 5 pag. 465

## ABC TOOLS Attacchi con codolo conico

### In acciaio speciale

Per mandrini con innesto conico DIN 238/2

Esecuzione di precisione interamente temperata e rettificata

Grandezza	11	21	22	31	32	33	34	41	42	43	44	52	53	54	63	64	
<b>Codice</b>	<b>G 0900 ....</b>	<b>2011</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>	<b>2041</b>	<b>2042</b>	<b>2043</b>	<b>2044</b>	<b>2052</b>	<b>2053</b>	<b>2054</b>	<b>2063</b>	<b>2064</b>
<b>G 900/2</b>	Cad. €																
Attacco 238/1		<b>B 10</b>	<b>B 12</b>	<b>B 12</b>	<b>B 16</b>	<b>B 16</b>	<b>B 16</b>	<b>B 16</b>	<b>B 18</b>	<b>B 18</b>	<b>B 18</b>	<b>B 18</b>	<b>B 22</b>	<b>B 22</b>	<b>B 22</b>	<b>B 24</b>	<b>B 24</b>
Ø max. cono DIN 238		10,095	12,065	12,065	15,733	15,733	15,733	15,733	17,780	17,780	17,780	17,780	21,793	21,793	21,793	23,825	23,825
Cono Morse		1	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	3	4



Per mandrini con innesto Jacobs ISO/R 239

Esecuzione di precisione interamente temperata e rettificata

Grandezza	31	32	42
<b>Codice</b>	<b>G 0901 2031</b>	<b>G 0901 2032</b>	<b>G 0901 2042</b>
<b>G 901/2</b>	Cad. €		
Attacco ISO/R 239		2	6
Cono Morse		1	2



## ABC TOOLS Bussole di riduzione

### In acciaio speciale

Con riduzione di una misura CM

**G 905/1** - Esecuzione standard

**G 905/2** - Esecuzione di precisione temperata e rettificata internamente ed esternamente

Cono Morse esterno	2	3	4	5	6	
<b>Codice</b>	<b>G 0905 1002</b>	<b>G 0905 1003</b>	<b>G 0905 1004</b>	<b>G 0905 1005</b>	—	
<b>G 905/1</b>	Cad. €					
<b>Codice</b>	<b>G 0905 2002</b>	<b>G 0905 2003</b>	<b>G 0905 2004</b>	<b>G 0905 2005</b>	<b>G 0905 2006</b>	
<b>G 905/2</b>	Cad. €					
Cono Morse interno	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
Per punta Ø	mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75	32÷50,5	51÷76
Lunghezza totale	mm	90	110	140	170	215



Con riduzione di due misure CM

**G 905/4** - Esecuzione standard

**G 905/3** - Esecuzione di precisione temperata e rettificata internamente ed esternamente

Cono Morse esterno	3	4	5	
<b>Codice</b>	<b>G 0905 4003</b>	<b>G 0905 4004</b>	—	
<b>G 905/4</b>	Cad. €			
<b>Codice</b>	<b>G 0905 3003</b>	<b>G 0905 3004</b>	<b>G 0905 3005</b>	
<b>G 905/3</b>	Cad. €			
Cono Morse interno	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Per punta Ø	mm	2÷14	14,25÷23	23,25÷31,75
Lunghezza totale	mm	90	125	140



## ABC TOOLS Prolunghe per utensili a cono Morse

In acciaio speciale - Esecuzione di precisione temperata e rettificata internamente ed esternamente

Cono Morse ester. x	1x1	1x2	2x1	2x2	2x3	3x2	3x3	3x4	
<b>Codice</b>	<b>G 0906 ....</b>	<b>0011</b>	<b>0012</b>	<b>0021</b>	<b>0022</b>	<b>0023</b>	<b>0032</b>	<b>0033</b>	<b>0034</b>
<b>G 906</b>	Cad. €								
Lunghezza totale L	mm	145	160	160	175	196	194	215	240
Diametro D x l	mm			20x80	30x95	36x116	30x95	36x116	48x141

