

Alesametri

Adatti per controlli singoli o di serie, in sala metrologica, nel collaudo di accettazione, nelle produzioni, ecc.
Gli alesametri consentono oltre alla misurazione del diametro, il controllo della geometria del foro
Con attacco per comparatori con gambo Ø 8 mm h6

Mitutoyo

Con astine intercambiabili in acciaio e tastatore mobile con sfera in metallo duro
Testine con guida di centraggio per campi di misura superiori a 60 mm

Letture 1/100 di mm (0,01 mm)

Per fori con Ø 6÷400 mm

Campo di misura mm	6÷10	10÷18	18÷35	35÷60
Codice	H 4445 0010	H 4445 0018	H 4445 0035	H 4445 0060
H 4445 Cad. €				
Prof. di misura fino a mm	47	100	100	150
Testine n°	9	9	9	6
	1	1	1	1
Campo di misura mm	50÷150	100÷160	160÷250	250÷400
Codice	H 4445 0150	H 4445 0160	H 4445 0250	H 4445 0400
H 4445 Cad. €				
Prof. di misura fino a mm	150	150	250	250
Testine n°	11	13	6	5



Assortimento di alesametri composto da:

3 alesametri con campo di misura 18÷35 - 35÷60 - 50÷150 mm,
1 comparatore con gambo per l'attacco Ø 8 mm h6,
serie di testine di contatto

Fornito in astuccio

Codice H 4445 9000	H 4445/9	Cad. €		1
---------------------------	-----------------	--------	---	---



Letture 1/1000 di mm (0,001 mm)

Per fori con Ø 18÷150 mm

Assortimento di alesametri composto da:

3 alesametri con campo di misura 18÷35 - 35÷60 - 50÷150 mm,
1 **comparatore digitale** con gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Funzioni ON/OFF, PRESET, TOLLERANZA, DATA/HOLD

Con predisposizione per uscita dati e serie di testine di contatto

Fornito in astuccio

Codice H 4445 9800	H 4445/98	Cad. €		1
---------------------------	------------------	--------	---	---



Con precisione 0,01 mm

Per fori con Ø 6÷250 mm

Perno di contatto in metallo duro

Completo di comparatore con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Campo di misura mm	6÷10	10÷18	18÷35	35÷50	50÷160	160÷250	250÷450
Codice	H 4466 ... 0010	0018	0035	0050	0160	0250	0450
H 4466 Cad. €							
Prof. di misura fino a mm	100	100	150	150	150	400	400
Testine n°	9	9	9	4	12	5	5



H 4466 0035

Per fori con Ø 25÷70 mm

Esecuzione speciale ad «L» - Orig. «SCHWENK»

Adatti per il controllo di bronzine da banco, senza l'estrazione della barra portautensile

La predisposizione in misura dell'apparecchio si effettua mediante un comune micrometro, azzerando il comparatore

Con attacco per comparatori con gambo Ø 8 mm h6

A tre punti di contatto composti da un perno di centraggio fisso e due a molla

Nonio, ad asta tonda scorrevole, graduato per il riscontro della misura

Con morsetto di bloccaggio a vite - Completo di supporto per il fissaggio in morsa

Campo di misura mm	25÷70
Codice	H 4468 0070
H 4468 Cad. €	
Ø max. del bareno mm	45

