

BMI Stagge

In profilato di alluminio

Tipo con profilo rettangolare

Sezione trasversale 100x18 mm



Senza bolle e maniglie di presa

| Lunghezza | m | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | H 5152 ... | 1015 | 1018 | 1002 | 1025 | 1003 | 1004 |
| H 5152/1 | Cad. € | | | | | | |

Con 2 bolle

(1 orizzontale ed 1 verticale)

H 5152/2 - Senza maniglie di presa

H 5152/3 - Con maniglie di presa



| Lunghezza | m | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | H 5152 2015 | H 5152 2018 | H 5152 2002 | H 5152 2025 | H 5152 2003 |
| H 5152/2 | Cad. € | | | | | |
| Codice | | H 5152 3015 | H 5152 3018 | H 5152 3002 | H 5152 3025 | H 5152 3003 |
| H 5152/3 | Cad. € | | | | | |

Tipo con profilo trapezoidale

Sezione trasversale 98x18 mm

Senza maniglie di presa



| Lunghezza | m | 1,5 | 2 | 3 |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | H 5153 3015 | H 5153 3002 | H 5153 3003 |
| H 5153/3 | Cad. € | | | |

A richiesta si possono fornire stagge con misure diverse da quelle in tabella

Questi articoli sono di ingombro particolarmente elevato, pertanto i costi di trasporto saranno quantificati a parte

Livelle di duralluminio

Bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni

ABC TOOLS

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione ± 1 mm/m

Con 2 bolle ad effetto lenticolare

H 5158 - Con base semplice

H 5158/1 - Con base magnetica

| Lunghezza | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Codice | H 5158 ... | 0300 | 0400 | 0500 | 0600 | 0800 | 1000 |
| H 5158 | Cad. € | | | | | | |
| Codice | H 5158 ... | — | 1400 | — | 1600 | 1800 | — |
| H 5158/1 | Cad. € | | | | | | |



H 5158/1 - Con base magnetica



BMI - Mod. ULTRASONIC

Tascabili, adatte per montaggi e per applicazioni in luoghi con spazio ristretto

In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione $\pm 0,5$ mm/m

Lunghezza totale 200 mm

Con 2 bolle ad effetto lenticolare

H 5155 - Con base semplice

H 5156 - Con base magnetica

| | | | | |
|--------------------|--------|--------|--|---|
| Codice H 5155 0200 | H 5155 | Cad. € | | 1 |
| Codice H 5156 0200 | H 5156 | Cad. € | | 1 |



H 5156 - Con base magnetica



BMI - Mod. ROBUST

In profilato tubolare da 50x22 mm

Precisione $\pm 0,5$ mm/m

Con basi fresate, 3 bolle (1 ad effetto lenticolare), terminali in

gomma antiurto a protezione della livella e 2 punti di presa con

gomma antiscivolo

Finemente verniciate a polvere

| Lunghezza | mm | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500* | 2000* |
|-----------|------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Codice | H 5157 ... | 0600 | 0800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| H 5157 | Cad. € | | | | | | |

* Senza base fresata

