


## ABC TOOLS Pompe per travaso liquidi

**Tipo a membrana**, costruita in **materiale plastico ad elevata resistenza** alla corrosione e agli urti. Adatta al **travaso di carburanti** per autotrazione e riscaldamento, **oli e lubrificanti**, **acqua dolce** e salata, petrolio lampante, acqua emulsionata e liquidi con piccoli corpi solidi in sospensione. Per impiego in officine, industrie meccaniche, impianti e manutenzione termoidraulica, trasporti, nautica, agricoltura, ecc.

**Reversibilità della direzione di pompaggio** mediante l'inversione dei tubi di aspirazione e mandata. Fornita con supporto per fusti, cisterne e serbatoi con filettatura Gas 2" e M 64x4.

Completa di: 1 pompa manuale, 1 tubo di aspirazione con filtro, 1 tubo di mandata, 1 erogatore, 1 supporto per fusti, viti di fissaggio e fascette in acciaio inossidabile. Portata per azionamento 330 ml. Temperatura di travaso dei liquidi: +10°C ÷ +40°C. Peso circa 3 kg.



Codice K 3924 0000 **K 3924** Cad. € 1



### Tipo manuale a pistone con azionamento a leva

In materiale plastico ad alta resistenza alla corrosione e agli urti. Parti metalliche interne ed esterne sono in acciaio inossidabile. Adatta al travaso con estrema facilità e velocità da fusti e serbatoi di gasolio, carburante Diesel, nafta per riscaldamento, cherosene, olio combustibile, e idraulico, glicole, acqua e acqua emulsionata. Con comoda maniglia per il trasporto e leva ergonomica. Fornita con **tubo telescopico 330÷970 mm**, tubo di mandata da 2 m, raccordo speciale per attacco rapido tubo di mandata, beccuccio per il travaso e fascette. Portata per azionamento 500 ml.

Temperatura di travaso dei liquidi: -10°C ÷ +40°C. Peso circa 2,1 kg.

Codice K 3924 2000 **K 3924/2** Cad. € 1



### Tipo manuale con leva e tubo telescopico

Con corpo in acciaio cromato, testa pressofusa in alluminio.

#### Per fusti e serbatoi con contenuto fino a 210 l

Adatta per lubrificanti, sostanze chimiche ad uso agricolo ed industriale, additivi e altri liquidi non corrosivi.

Beccuccio metallico removibile per adattarsi a tutti i tipi di tubo.

Completa di:

- attacco filettato per fusti NPT 2"

- tubo di mandata

- tubo telescopico per il pescaggio lunghezza 450÷865 mm

Portata per azionamento ca. 250/300 g

Peso 2,3 kg



Codice K 3924 4000 **K 3924/4** Cad. € 1

### Tipo a leva per il travaso a flusso continuo di liquidi per fusti da 200 kg

Adatta per travaso di olio, gasolio, liquido antigelo, ecc., non adatta per liquidi corrosivi e solventi. Corpo in ghisa.

Attacco filettato M20x1" e M64x4.

Tubo di uscita in PVC, lunghezza 1000 mm, con terminale in PVC rigido.

Peso circa kg 1,5

#### K 3924/5 - Portata per azionamento 140 ml

Tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 740 mm

#### K 3924/6 - Portata per azionamento 370 ml

Tubo di pescaggio in acciaio, lunghezza 810 mm

Codice K 3924 5000 **K 3924/5** Cad. € 1

Codice K 3924 6000 **K 3924/6** Cad. € 1



### Tipo a manovella - Reversibile

Per il **travaso di liquidi per fusti da 200 kg**

Corpo in ghisa - Tubo di pescaggio in acciaio completo di filtro, lunghezza 1000 mm

Attacco filettato Gas 2"

Tubo di uscita in PVC, maggiorato per evitare strozzature, lunghezza 1500 mm

Adatta per travaso di carburanti e lubrificanti a bassa e media viscosità, non adatta per liquidi corrosivi e solventi.

Portata 50 l/min - Peso 3,2 kg

Codice K 3925 0000 **K 3925** Cad. € 1

