

## MOLYKOTE Spray chimici

### Olio lubrificante protettivo - Omnigloss

Agente con olio minerale e lubrificanti solidi, penetrante ad azione rapida, anticorrosione, idrorepellente e lubrificante

Adatto su contatti sottoposti ad attrito, con velocità medio-basse, non dotati di ingrassatore o di fori di lubrificazione su connessioni, leve, catene e altri componenti di attrezzature di trasporto o di convogliamento, di macchinari tessili, unità di riempimento automatico e per attrezzature di imballaggio - Elevata resistenza alla pressione

Contenuto 400 ml

Codice K 3931 6000	K 3931/6	Cad. €	 12
--------------------	----------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------



### Grasso per ingranaggi aperti e funi con estreme pressioni - 1122

Grasso sintetico con lubrificanti solidi, idrorepellente ed estremamente adesivo

Adatto per le catene a morsetti degli stenditori dell'industria tessile e i nastri trasportatori dei reparti di sterilizzazione degli alimenti, per trasmissioni di ingranaggi, cuscinetti a scorrimento a basse velocità ed alte temperature, come i cuscinetti dei sistemi di essiccazione e macchinari di calandratura in vari processi industriali

Elevata resistenza alla pressione, protezione contro l'usura

Contenuto 400 ml

Codice K 3931 7000	K 3931/7	Cad. €	 12
--------------------	----------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------



### Grasso sintetico a norma FDA (Per uso alimentare) - G-4500

Adatto per la lubrificazione di macchinari dell'industria alimentare quali miscelatori, motori, nastri convogliatori, macchine confezionatrici ed anche per l'industria dell'arredamento, produzione di strumentazione, per l'industria fotografica e attrezzature ottiche

Impiego da -50°C a +160°C

Contenuto 400 ml

Codice K 3931 8000	K 3931/8	Cad. €	 12
--------------------	----------	--------	--------------------------------------------------------------------------------------



### Lacca lubrificante universale indurente in aria - D-321R

Lubrificante a secco per impiego universale rapido per estreme temperature

Adatta per viti a testa cilindrica, meccanismi di precisione, rodaggio ingranaggi sottoposti a grandi sollecitazioni, regolazione di specchietti retrovisori, per interruttori ad alto voltaggio Estremamente adesivo anche su superfici lisce, basso coefficiente d'attrito, impedisce l'avanzamento a scatti

Impiego da -180°C a +450°C

Contenuto 400 ml

Codice K 3931 9000	K 3931/9	Cad. €	 12
--------------------	----------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------



### Rivestimento protettivo contro la corrosione - METAL PROTECTOR PLUS

Cera sintetica adatta per proteggere dalla corrosione le parti metalliche che devono essere trasportate o stoccate anche per lunghi periodi

Forma un rivestimento trasparente di lunga durata e con basso coefficiente di attrito

Essiccazione a temperatura ambiente in ca. 90 minuti

Si applica a superfici pulite anche in più strati per migliorare e aumentare la protezione

Contenuto 400 ml

Codice K 3931 1300	K 3931/13	Cad. €	 12
--------------------	-----------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------



## Devcon Metalli plastici epossidici

### Bicomponente per riparazioni e ricostruzioni di componenti usurati

Resina epossidica di grande resistenza e lunga durata, flessibile, aderisce alla maggiore parte dei metalli, al cemento e molte plastiche - Sostituisce la saldatura per semplici riparazioni

Polimerizza in 16 ore, non arrugginisce, è verniciabile, filettabile

Resistente a benzina, petrolio, acqua e a molti agenti chimici

#### Tipo pastoso - A Plastic Steel

Adatto per ricostruzione di alberi usurati, di sedi chiavetta, costruzioni di matrici, livellamento di guide, sostituzione rapida dei riporti saldati

Contenuto 500 g

Codice K 3933 1000	K 3933/1	Cad. €	 10
--------------------	----------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------



#### Tipo liquido - B Plastic Steel

Adatto per creazione di prototipi e modelli, riproduzione di particolari, riempimento di fessure, cricche e fori, livellamenti di guide

Contenuto 500 g

Codice K 3933 2000	K 3933/2	Cad. €	 10
--------------------	----------	--------	----------------------------------------------------------------------------------------

