

Per sollevamento e trazione

Di peso e dimensioni ridotte

Carter cromato in lamiera di acciaio

Completi di leva di manovra a tubo estensibile

Utilizzare gli apparecchi esclusivamente con la fune originale L 3416/10 e L 3416/20

| Grandezza | 1 | 2 | 3 | |
|--------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | L 3416 0001 | L 3416 0002 | L 3416 0003 |
| L 3416/0 - Senza fune | Cad. € | | | |
| Forza nominale di sollevamento | kg | 800 | 1600 | 3200 |
| Forza nominale di trazione | kg | 1200 | 2400 | 4800 |
| Per funi Ø | mm | 8,5 | 11,5 | 16,5 |
| Carico di rottura | kN | 44 | 94 | 188 |
| Dimensioni di ingombro LxPxh | mm | 430x170x60 | 620x300x150 | 660x350x116 |
| Peso dell'apparecchio | kg | 7,5 | 16 | 26 |

Funi metalliche per argani

Complete di gancio con moschettone di sicurezza - Avvolte su crociera

| Grandezza | 1 | 2 | 3 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | L 3416 1001 | L 3416 1002 | L 3416 1003 |
| L 3416/10 - 10 metri Cad. 4 | Ē | | |
| Codice | L 3416 2001 | L 3416 2002 | L 3416 2003 |
| L 3416/20 - 20 metri Cad. 4 | E | | |



Paranchi a leva

Leggeri, di rapido e sicuro impiego anche in spazio limitato

Con catena a maglie rotonde, indeformabili e freno automatico di bloccaggio per sospensione del carico in ogni altezza

Gancio inferiore girevol

| Portata | kg | 250* | 500 | 750 | 1500 | 3000 | 6000** |
|--------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------|
| Codice | L 3417 | 0250 | 0500 | 0750 | 1500 | 3000 | 6000 |
| L 3417 | Cad. € | | | | | | |
| Carico min. (per un corretto funzior | amento) kg | 2,5 | 5 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| Alzata per tiro diretto | m | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Distanza minima tra i ganci | mm | 230 | 270 | 275 | 320 | 400 | 570 |
| Catena di carico Ø | mm | 4 | 5 | 6,3 | 7 | 10 | 10 |
| Peso | kg | 2 | 3,9 | 7,2 | 10,2 | 18 | 28,1 |

^{*} Paranco di minimo ingombro, adatto per essere riposto nelle cassette portautensili



Paranchi a catena

Sistema «Planetario»

Ad ingranaggi multipli

Rocchetto in acciaio con 5 impronte per la catena di sollevamento, montato su cuscinetti a sfere Completo di 3 m di catena di sollevamento e 2,5 m di catena di manovra

Ganci con dispositivi di sicurezza

| Con gando intenore girevole | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Portata | kg | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Codice | L 3425 | 0500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| L 3425 | Cad. € | | | | | |
| Tratti portanti di catena | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ingombro (dist. minima tra i ganci) | mm | 305 | 340 | 420 | 465 | 575 |
| Catena di sollevamento Ø | mm | 6,3 | 6,3 | 8 | 7 | 8 |
| Catena di manovra Ø | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sforzo alla catena | kg | 22 | 25 | 33 | 33 | 37 |
| Peso con catena | kg | 11 | 12 | 20,5 | 24,5 | 39,6 |

Catena di sollevamento per paranchi L 3425

Per prolungamento alzata

| Per paranchi con portata | kg | 1000* | 2000 | 3000 | 5000 |
|--------------------------|--------|-------|------|------|------|
| Codice | L 3426 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| L 3426 | Al m € | | | | |

^{*} Adatta anche per paranchi con portata 500 kg

Catena di manovra per paranchi L 3425

Per l'aumento della distanza dell'operatore dal paranco

La catena si intende per distanziamento di 1 m; la quantità fornita effettivamente è di 2 m

Codice L 3427 0000 L 3427 Cad. € 1

www.abctools.it 779

Gancio girevole

L 3

^{**} Doppia alzata alternata