

## Fascette stringitubo a nastro imbutito

Secondo norme DIN 3017

Con **nastro imbutito** e **spigoli arrotondati** per un ottimo serraggio **senza danneggiamenti** del tubo

Ad alta resistenza e riutilizzabili più volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio

Particolarmente indicate per riparazioni e montaggi vari, nell'industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi



Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm

**L 6570 e L 6571 - Interamente in acciaio zincato** - Mod. NP9 - W1

**L 6572 e L 6573 - Nastro e carter in acciaio inossidabile AISI 430** - Mod. NPS9 - W2

Vite in acciaio zincato

**L 6574 e L 6575 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304** - Mod. NPSS9 - W4

Adatte per **ambienti corrosivi ed umidi** (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

**L 6576 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 316L** - Mod. NPSS9M - W5

Adatte nel settore marino, in petrolchimica e nel settore agroalimentare

In scatola di resina sintetica in confezione **indivisibile** (vedere nota fine tabella)

Per tubi con	Ø mm	16÷27	20÷32	23÷35	25÷40	30÷45	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110
<b>Codice</b>	<b>L 6570 ....</b>	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2032</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>	<b>2060</b>	<b>2070</b>	<b>2080</b>	<b>2090</b>
<b>L 6570/2 - W1</b>	Cad. €												
<b>Codice</b>	<b>L 6572 ....</b>	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2032</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>	<b>2060</b>	<b>2070</b>	<b>2080</b>	<b>2090</b>
<b>L 6572/2 - W2</b>	Cad. €												
<b>Codice</b>	<b>L 6574 ....</b>	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2032</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>	<b>2060</b>	<b>2070</b>	<b>2080</b>	<b>2090</b>
<b>L 6574/2 - W4</b>	Cad. €												
<b>Codice</b>	<b>L 6576 ....</b>	<b>2016</b>	<b>2020</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2032</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>	<b>2060</b>	<b>2070</b>	<b>2080</b>	<b>2090</b>
<b>L 6576/2 - W5</b>	Cad. €												
Per tubi con	Ø mm	100÷120	110÷130	120÷140	130÷150	140÷160	150÷170	160÷180	170÷190	180÷200	190÷210	200÷220	
<b>Codice</b>	<b>L 6570 ....</b>	<b>2100</b>	<b>2110</b>	<b>2120</b>	<b>2130</b>	<b>2140</b>	<b>2150</b>	<b>2160</b>	<b>2170</b>	<b>2180</b>	<b>2190</b>	<b>2200</b>	
<b>L 6570/2 - W1</b>	Cad. €												
<b>Codice</b>	<b>L 6572 ....</b>	<b>2100</b>	<b>2110</b>	<b>2120</b>	<b>2130</b>	<b>2140</b>	<b>2150</b>	<b>2160</b>	<b>2170</b>	<b>2180</b>	<b>2190</b>	<b>2200</b>	
<b>L 6572/2 - W2</b>	Cad. €												
<b>Codice</b>	<b>L 6574 ....</b>	<b>2100</b>	<b>2110</b>	<b>2120</b>	<b>2130</b>	<b>2140</b>	<b>2150</b>	<b>2160</b>	<b>2170</b>	<b>2180</b>	<b>2190</b>	<b>2200</b>	
<b>L 6574/2 - W4</b>	Cad. €												
<b>Codice</b>	<b>L 6576 ....</b>	<b>2100</b>	<b>2110</b>	<b>2120</b>	<b>2130</b>	<b>2140</b>	<b>2150</b>	<b>2160</b>	<b>2170</b>	<b>2180</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
<b>L 6576/2 - W5</b>	Cad. €												

25 pz. da Ø 16÷27 a Ø 32÷50 - 10 pz. da Ø 40÷60

In confezione da 2 pezzi

Per tubi con Ø 40÷60 mm

<b>Codice L 6570 7040</b>	<b>L 6570/7</b>	<b>W1</b>	Cad. €		1
<b>Codice L 6574 7040</b>	<b>L 6574/7</b>	<b>W4</b>	Cad. €		1

**ABC** tools

Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm

**L 6635 - Interamente in acciaio zincato**

Per tubi con Ø	mm	12÷20	20÷32	32÷50	40÷60	50÷70	60÷80	70÷90	80÷100	90÷110
<b>Codice</b>	<b>L 6635 ....</b>	<b>0012</b>	<b>0020</b>	<b>0032</b>	<b>0040</b>	<b>0050</b>	<b>0060</b>	<b>0070</b>	<b>0080</b>	<b>0090</b>
<b>L 6635*</b>	Cad. €									

**L 6639 - Interamente in acciaio inossidabile AISI 304**

Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.)

Per tubi con Ø	mm	12÷20	16÷25	20÷32	25÷40	35÷50	40÷60	70÷90	90÷110	110÷130	120÷140	130÷150
<b>Codice</b>	<b>L 6639 ....</b>	<b>0012</b>	<b>0016</b>	<b>0020</b>	<b>0025</b>	<b>0035</b>	<b>0040</b>	<b>0070</b>	<b>0090</b>	<b>0110</b>	<b>0120</b>	<b>0130</b>
<b>L 6639*</b>	Cad. €											

100 pz. fino a Ø 50÷70 - 50 pz. da Ø 70÷90 a Ø 130÷150

\* Articolo in esaurimento

**Nastro larghezza 12 mm**



L 6570/2 - **W1**  
Forza di serraggio  
4, Nm

L 6572/2 - **W2**  
Forza di serraggio  
5 Nm



L 6574/2 - **W4**  
**INOX AISI 304**  
Forza di serraggio  
5 Nm

L 6576/2 - **W5**  
**INOX AISI 316L**  
Forza di serraggio  
5 Nm



L 6570/7 - **W1**

L 6574/7 - **W4**  
**INOX AISI 304**



L 6635



L 6639



In scatola di cartone da 10 pz. indivisibile

Per tubi con Ø mm	Codice L 6571 ....	L 6571 Cad. €	Codice L 6573 ....	L 6573 Cad. €	Codice L 6575 ....	L 6575 Cad. €	Larghezza nastro mm
8÷12	1008		1008		1008		9
10÷16	1010		1010		1010		9
12÷22	1012		1012		1012		9
16÷27	1016		1016		1016		9
25÷40	1025		1025		1025		9
30÷45	1030		1030		1030		9
32÷50	2032		2032		2032		12
40÷60	2040		2040		2040		12



L 6571 - **W1**

L 6573 - **W2**

L 6575 - **W4** - **INOX AISI 304**